

CERTIFICAT DE GARANTIE PENTRU USI DE INTRARE IN APARTAMENT DEFENDER

Data vanzarii.....Factura nr.....din.....
Vandut prin magazinul.....Adresa si telef.....
Cumparator.....Adresa.....

CONDITII DE GARANTIE

- Produsele care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie,vor beneficia de un termen de garantie,ce curge de la data preschimbarii produsului.
- Produsele care se vand cu garantie vor fi insotite de certificatul de garantie si de factura de achizitie in original.
- Garantia nu se acorda pentru vopsea sau autocolant zgariat,deteriorat,lovit,matuit sau decolorat in urma stergerii cu o substanta improprie(diluanti, acizi,etc)
- Garantia pentru garnitura se acorda, exclusiv in cazul in care aceasta prezinta crapaturi ce nu sunt datorate unei actionari mecanice (taieturi,ciupituri,etc)
- Garantia pentru feronerie isi pierde valabilitatea in cazul in care s-a gripat datorita impuritatilor provenite din zidarie, praf ,etc.
- Vanzatorul nu garanteaza eventuale pagube produse la intrarea prin efractie in apartament sau in spatiu unde a fost montata usa.

OBLIGATIILE VANZATORULUI

- Sa faca demonstratia ca produsul este in stare perfecta de functionare si sa explice modul de utilizare al acestuia.
- Sa immaneze cumparatorului certificatul de garantie,cumparatorul urmand a semna rubrica speciala.
- Vanzatorul este obligat sa execute, in termenul specificat si in bune conditii toate lucrările de reparatii ale produselor.
- Termenul maxim de efectuare a reparatiilor este de 15 zile calendaristice.
- La primirea unei cereri de reparatii, vanzatorul este obligat sa trimita un reprezentant care va constata defectul si cui ii apartine vina, programand, la nevoie executarea lucrarii de reparatii.

DREPTURILE CUMPARATORULUI

- Cumparatorul are dreptul in perioada de garantie la repararea in mod gratuit a produsului, cu conditia sa respecte instructiunile de pastrare si folosire, daca defectiunile au fost determinate de vicii ascunse datorate producatorului.
- Inlocuirea produselor,daca acestea nu pot fi reparate din cauza viciilor de ascunse de fabricatie datorate producatorului si constatare impreuna cu reprezentantul acestuia .
- Restituirea contravalorii produsului in cazul unor defectiuni repeatate si returnarea produsului

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

- Sa foloseasca si sa pastreze produsul conform instructiunilor.
- In cazul in care produsul este in perioada de garantie,sa se adreseze exclusiv vanzatorului in vederea remedierii eventualelor defectiuni. Sa pastreze cu grijă certificatul de garantie si factura in original,aceste fiind singurele documente care fac dovada dreptului de garantie.

INSTRUCTIUNI DE PASTRARE SI FOLOSIRE A USII METALICE

- Nu se intervine in structura de ziduri,daca acest lucru afecteaza usa.
- Nu se astupa cu zidarie degajarile si orificiile sistemelor de inchidere.
- In cazul in care, dupa montarea produsului, Beneficiarul decide protejarea foii de usa prin imbracarea cu folie de protectie, aceasta folie **NU TREBUIE SA ACOPERE BOLTURILE SISTEMELOR DE INCHIDERE, IN CAZ CONTRAR, PRIN INCUIERE ACESTEA SE VOR DEFECTA SI VOR FI REPARATE/INLOCUITE DE CATRE VANZATOR CONTRACOST!**
- Odata ce produsul a fost montat si predat beneficiarului,o eventuala distrugere si zgariere numai face obiectul acestui garantii,inlocuirea acestuia facandu-se contra cost.

DACA MONTAJUL USII METALICE NU ESTE EFECTUAT DE CATRE VANZATOR, GARANTIA SE ACORDA NUMAI IN CAZUL IN CARE SE RESPECTA INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DE MONTAJ !!

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU USA METALICA

- Se demonteaza ,daca este cazul tocul vechi de la usa.
- Se scoate blatul de usa din balamale,tocul urmand a se monta separat.
- Se gaureste zidul pa lateral in minim 3 locuri pe fiecare parte,cu spiral SDS 0,8 mm:orificiul astfel creat trebuie sa aiba o adancime de minim 100 mm.
- In aceste gauri se bat bolturi de fier beton de grosimea de 8 mm ; cand se bat bolturile trebuie sa se tina cont ca acesta trebuie sa aiba la exterior un cap de sudura.
- Se sudeaza tocul de aceste capete de sudura,astfel incat,orice latura sa fie perfect dreapta(fixata la boloboc).**ATENTIE!!!**Daca se sudeaza prea mult in acelasi loc,exista riscul ca aceasta sa nu prinda sau sa topeasca boltul de legatura.
- Dupa ce tocul a fost montat,se astepta circa 15 minute sa se raceasca sudura apoi se fixeaza de usa in balamale;se probeaza sistemul de inchidere si etanșitatea inchiderii blatlui de usa pe toc.
- Probati sistemul de inchidere inainte de a monta usa.Daca sistemul de inchidere functioneaza perfect inainte de a monta usa, iar dupa montaj se constata ca acesta nu functioneaza corespunzator,inseamna ca usa nu a fost fixata conform instructiunilor,respectiv nu este dreapta pe fiecare latura a tocului sau tocul s-a miscat din cauza neracirii sudurii.
- De asemenea, etanșitatea usii sau functionarea sistemului de inchidere , pot fi afectate de efectuarea reparatiilor de zidarie astfel : daca se umple golul dintre toc si perete cu spuma poliuretanica in exces , acestea pot exercita presiuni asupra tocoului si il pot deforma , ducand astfel la defectarea sistemului de inchidere.Ornamentele de exterior (pervazurile) se fixeaza tot cu autofiletante prin gaurire .Ornamentele sunt echipamente optionale si se livreaza la cererea clientului contra cost.

NEREPECTAREA CONDIȚIILOR SPECIFICATE DUC LA PIERDerea DREPTULUI DE GARANTIE!

Semnatura si stampila vanzatorului

Termenul de garantie este de 24 luni,de la data facturarii.
Durata medie de functionare a produsului este de 10 ani.

S-a facut proba de functionare si s-au inmanat instructiunile de folosire si am primit produsul in stare perfecta de functionare.

Semnatura client,